



CONTACTEZ-NOUS

15 rue de la Richarderie
95640 MARINES

01.30.37.02.46 -
contact@fivo.fr

www.fivo.fr



ISSUE DE SECOURS
NE PAS ENCOMBRER

RIDEAU TEXTILE
COUPE-FEU

EI 60

(coupe-feu 1h00)

DESCRIPTIF

Tablier

- Un volet textile avec barre de lest pour une fermeture gravitaire,
- Nappe avec un poids de 5,5 Kg/m²,
- Couche extérieure de teinte gris clair en tissu spécial enduit renforcé par du fil d'acier inoxydable,
- Couche d'isolation thermique réalisée à l'aide d'un matériau en céramique et d'une couche spéciale de blindage métallique,
- Protection thermique de l'arbre d'enroulement et des glissières de guidage par plaque de béton fibre,
- Glissières de guidage et barre de lest en acier galvanisé (peinture en option),
- Ouverture électrique avec une vitesse de 8 à 12 cm/seconde environ (suivant dimensions du rideau).
- Capots d'habillage en acier galvanisé

Accessoires

- Moteur tubulaire 230V ou externe triphasé 400V suivant dimensions,
- Armoire de contrôle précâblée,
- Système de commande par microprocesseur faisant partie intégrante du système de protection incendie,
- Mise en sécurité par raccordement à un S.D.A.D. (en option) ou bien au Système de Détection Incendie (24V/48V rupture ou émission),
- Alimentation Électrique de Sécurité (A.E.S.),
- Contact de position de sécurité libre de potentiel (en option),
- Système d'arrêt sur obstacle suivant dimensions,
- En option : finition thermolaquée suivant RAL des capots d'habillage.

COMPARTIMENTAGE

RIDEAU TEXTILE EI60 MONO TOILE

Dimensions maximales :

9170 mm (largeur) x 6050 mm (hauteur)

Procès-verbaux et certificats

- Certificat CE n° N° 1812-CPR-1696 délivré par EFECTIS,
- PV DAS n°EFR-20-004243 délivré par EFECTIS (en cours de rédaction).

Pose

- Pose standard en applique
- Variante pose sous dalle béton (Avis de chantier nécessaire)
- Variante pose en tunnel (Avis de chantier nécessaire)
- Variante pose mixte (Avis de chantier nécessaire)